

turbodevil – nowa generacja


**Nowość:**

złącze obrotowe do
wysokich RPM z
obrotowym wlotem.



**3 lub 4 kółka
przemysłowe (60
mm):** łatwe i
elastyczne
kierowanie.



TD 520

Posiada łamany i
regulowany uchwyt

Dla łatwiejszej pracy:
polecamy nasz pistolet ST-2600
z opatentowaną technologią
LTF.

Kąt uchwytu:
możliwość
różnych
ustawień.



Składany uchwyt:
oszczędność
miejsca i łatwy
transport.



Złącze obrotowe:
z potrójnym
łożyskiem kulkowym.

**Przystawka TD 300 & TD 410**

Przystawka do czyszczenia powierzchni z nowo zaprojektowanym złączem obrotowym z ruchomym wlotem, które zapewnia wysokie RPM. Nachylenie złącza można regulować, co ułatwia czyszczenie podłóg i ścian. 3 kółka przemysłowe (60 mm). Wymagane są 2 dysze 1/4" GZ. Maks. 1800 l/h / 60 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 030 300	300 mm	1/4" GW	max. 275 bar
521 042 300	410 mm	1/4" GW	max. 275 bar

Akcesoria do TD 300 & TD 410

Lanca ST-007. 1/4" GZ : Wtyk KW. Stal nierdzewna, 1000 mm

R+M Nr.
512 495 90

Przystawka TD 520

Przystawka ze składanym uchwytem oszczędzającym miejsce i ułatwiającym transport. Obrotowy system z potrójnym łożyskiem. 4 kółka przemysłowe (60 mm). Wymagane są 2 dysze 1/4" M. Maks. 2400 l/h / 60 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 052 300	520 mm	1/4" GW	max. 275 bar



Przedłużenie lancy. 1/4" GZ : M22 GZ. Stal nierdzewna, 500 mm

R+M Nr.
513 129



Adapter. 1/4" GZ : M18 GW. Stal nierdzewna

R+M Nr.
519 70

turbodevil

Nowa seria przystawek turbodevil



Płynna praca i
nierdzewność

turbodevil – nowa generacja

- Specjalnie zaprojektowane do profesjonalnych zastosowań czyszczących,
- W całości nierdzewna konstrukcja,
- Odpowiednie do pomp wysokociśnieniowych do wody gorącej i zimnej,
- Odporna na wysoką temperaturę osłona zapewnia bezpieczną obsługę dzięki ochronie przed rozpryskami i kamieniami,
- Precyzyjne ramię obrotowe jest wyważane, dokładnie wyrównywane i spawane przy pomocy robota,
- Gwarantowany niski poziom drgań i niezawodna praca,
- Nadaje się do zastosowań do ok. 150 godzin pracy na rok,
- Złącza obrotowe wyposażone we wzmacnione, samosmarujące się potrójne łożyska ze stali nierdzewnej z systemem uszczelnienia z twardego metalu,



Aby optymalnie dostosować urządzenie do czyszczenia powierzchni do myjki wysokociśnieniowej, **wymagane są dysze z gwintem 1/4" GZ**, które nie znajdują się w zestawie. Wszystkie przystawki pakowane są osobno.

turbodevil – INDUSTRIAL

- Specjalnie zaprojektowane do zastosowań w czyszczeniu przemysłowym,
- Zastosowanie szczególnie wysokiej jakości 3-łożyskowego złącza obrotowego z ceramicznymi elementami uszczelniającymi zapewnia wysoką trwałość i bardzo długi okres eksploatacji,
- Kółka wykonane ze stali nierdzewnej,

Bardzo wytrzymałe,
odporne na chemię i
wysokie temperatury



turbodevil – INDUSTRIAL



Profesjonalne wyposażenie:
 Złącze obrotowe z
 ceramicznymi elementami
 uszczelniającymi i kółkami
 ze stali nierdzewnej

TDI 410

TDI 520

TDI 750

Dla łatwiejszej pracy:
 Polecamy nasz pistolet ST-2600 z
 opatentowaną technologią LTF.

Bardzo wytrzymałe:
 złącze obrotowe z
 ceramicznymi elementami
 uszczelniającymi i
 obrotowym wlotem,
 system potrójnego
 łożyskowania.

750 mm średnicy

**Złącze obrotowe o wysokiej
 wydajności:**
 spełnia najwyższe wymagania,
 długa żywotność.

Przystawka TDI 410 INDUSTRIAL

Przystawka do czyszczenia powierzchni z nowo zaprojektowanym złączem obrotowym z ruchomym wlotem (?), które zapewnia wysokie RPM. Nachylenie złącza można regulować, co ułatwia czyszczenie podłóg i ścian. 3 przemysłowe kółka (60 mm). Wymagane są 2 dysze 1/4" GZ. Maks. 1800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 042 400	410 mm	1/4" GW	max. 275 bar

Przystawka TDI 520 INDUSTRIAL

Przystawka ze składanym uchwytem, który pozwala zaoszczędzić miejsce i ułatwia transport. Wysokowydajne złącze obrotowe wykonane ze stali nierdzewnej. 4 kółka przemysłowe (60 mm). Wymagane są 2 dysze 1/4" GZ. Maks. 2400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 052 400	520 mm	1/4" GW	max. 275 bar



**4 duże kółka
 przemysłowe
 ułatwiające
 przemieszczanie**

**Rotor spawany przy
 udziale robota**



Przystawka TDI 750 INDUSTRIAL

W całości ze stali nierdzewnej ze wzmocnioną osłoną i składanym uchwytem. Wysokowydajne złącze obrotowe wykonane ze stali nierdzewnej. Precyzyjne ramię rotora spawane przy pomocy robota. 4 kółka przemysłowe (100 mm). Wymagane są 3 dysze 1/4" GZ. Maks. 2400 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 075 300	750 mm	1/4" GW	max. 275 bar